

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor životního prostředí

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 2182 /18/ZPR/Kal

V Sušici dne 8.8.2018

Spisová značka: 2163/18/ZPR/Kal

Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039

Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení k povolení stavby vodního díla „Sušice – stavební úpravy v ulici Hájkova“ v katastrálním území Sušice nad Otavou

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené EKO EKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice dne 16.7.2018 podalo žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě „Sušice – stavební úpravy v ulici Hájkova, SO - 02 ČERPACÍ STANICE, SO - 03 KANALIZACE, SO - 04 VODOVOD, SO - 09 PŘÍKOP“ v katastrálním území Sušice nad Otavou na p.p.č. 2261/2, 2261/1, 2688, 1418/5, 1416/3, st. 1250, 2327/2, st. 1611, 1549, 2328/22, 1474/5. Podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Popis stavby, ke které je žádáno o stavební povolení:

SO 02 - ČERPACÍ STANICE

Objekt obsahuje stavební úpravy stávajícího vodojemu na st.p.č. 1250 a p.p.č. 1416/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, ve kterém bude provedena automatická tlaková stanice s akumulací vody. Objekt vodojemu není využíván k původnímu účelu. Skládá se z podzemní a nadzemní části. Podzemní část má dvě akumulární nádrže zakryté klenutými stropy, armaturní komoru a dvě malé komory. Velikost akumulárních nádrží je 2x4,4x8 m, hloubka 3 m. Objem je 2x 105 m³. Velikost armaturní komory je 6x1,45 m. Komora zasahuje do nadzemní části. Malé komory slouží pro přítok vody ze studní. Přítoky jsou dva – jeden potrubím DN 100 z násoskové studny a druhý DN 125 z ostatních studní potrubím DN 125. Z obou potrubí do vodovodu přitéká voda, která je odváděna odvodňovacím potrubím do vodního toku. Nadzemní část je nad armaturní komorou a přítokovými komorami. Nadzemní objekt je ze dvou částí – nižší obdélníková s plochou střechou a čtvercová část se stanovou střechou. Nadzemní část má četné vady.

Nová funkce objektu bude spočívat v provedení čerpací stanice (ČS), která zvýší tlak ve vodovodní síti o cca 3 bary. Akumulační část bude využita pro akumulaci vody v případě poruchy přírodního potrubí. Současně akumulace vyrovná nerovnoměrnost mezi přítokem a odběrem vody. ČS bude zásobovat budoucí zástavbu. Do doby vybudování zástavby bude akumulace vody obtokována, aby nedocházelo ke stárnutí vody v nádržích, neboť odběr vody nebudou dostatečné pro obměnu vody v akumulaci. Do doby využití akumulárních nádrží bude zachován přítok z prameniště a voda bude dále protékat přes sanované akumulární nádrže jako doposud.

Navržené úpravy objektu ČS zahrnují sanace akumulací, betonových konstrukcí, opravy střech, omítek, nové výplně oken, opravu dveří, nové zámečnické výrobky, oprava klempířských výrobků, nové oplocení areálu, oprava zdi a vrátek, úprava terénu ze strany ulice, provedení schodiště z parkovacího stání, nový strop nad nadzemní částí armaturní komory, nové uzemnění a elektrostavební instalace, úpravu přítoku z prameniště včetně odboček pro možnost odvedení vody do vodoteče.

Akumulační nádrže budou očištěny a sanovány, alternativně bude provedena přibetonávka železobetonových stěn uvnitř nádrží. Vnější část nádrží bude odkopána. Budou zabetonovány větrací otvory nad nádržemi, povrch bude očištěn a opatřen hydroizolací a překryt cementovou mazaninou a opět zasypán. Okolo objektu bude položeno drenážní potrubí. Po zasypání bude obnoveno betonové schodiště.

Dvě podzemní komory pod schodištěm pro přítok ze studní budou využity jako armaturní komory pro nátok ze starého prameniště. Komory budou vyčištěny a sanovány, historické vybavení bude odstraněno.

Armaturní komora má nadzemní zděnou a podzemní betonovou část. Z nadzemní části se vstupuje do dvou akumulárních nádrží. Místo dosavadní ocelové mříže bude provedena zděná stěna s nerezovými atypickými dveřmi. V podzemní části bude proveden betonový základ, na který budou osazena

čerpadla. Pro pohyb obsluhy bude provedena pochůzná pororostová podlaha. V nadzemní části bude osazen nosník pro osazení kladkostroje pro spuštění čerpadel do podzemní části.

SO 03 - KANALIZACE

Bude proveden splaškový sběrač „A“ DN 300, který se napojí na stávající jednotnou kanalizaci vedoucí na centrální ČOV. Ze sběrače „A“ jsou navrženy tři odbočující větve A1, A2, A3. Potrubí je navrženo kameninové DN 300.

Budou provedeny 3 úseky dešťové kanalizace DN 300 k odvádění dešťových vod ze silnice do drobného vodního toku. Sběrač „D1“ bude proveden místo stávajícího příkopu v úseku od čerpací stanice až do drobného vodního toku, kde bude zakončen výustním objektem VO1. Sběrač „D2“ odvede dešťovou vodu z několika uličních vpustí do silničního příkopu, bude zakončený výustním objektem VO 2. Sběrač „D3“ odvede dešťovou vodu z cesty vedoucí směrem na Kalovy podchycenou příčným liniovým žlabem do příkopu – objekt SO 09. Sběrač D3 bude zakončený výustním objektem VO 3. Potrubí dešťových sběračů je navrženo z hladkých trub PVC nebo PP, SN 12.

Součástí stavebního objektu je bezvýkopová oprava odtoku z ČS (bývalý vodojem). Z ČS vedou dvě původní potrubí, první je bývalé zásobní litinové potrubí DN 125, které je vyvedeno z čerpací stanice v úrovni dna akumulace a ústí v rušené armaturní šachtě v místě navržené kanalizační šachty Šd1. Druhé potrubí je odpadní, které je z ČS vyvedeno jako litinové DN 125, potrubí je vyvedeno v příkopu u armaturní šachty jako kameninové potrubí DN 150. Skutečný stav a přesná trasa nejsou známy. Dle stavu potrubí bude při výstavbě rozhodnuto o ponechání případně o výměně potrubí. Konkrétní metoda opravy bude zvolena podle skutečného stavu. Předpokládá se bezvýkopová oprava ve stejné trase. Potrubí bude napojeno na dešťový sběrač „D1“

Na kanalizaci budou provedeny revizní vodotěsné šachty, kruhové, prefabrikované o průměru 1 m, zakryté poklopy.

V rámci SO 03 bude odstraněna nefunkční armaturní vodovodní šachta v rase sběrače „D1“. Před ČS se pravděpodobně nachází bývalá studna, která bude v případě potřeby odstraněna do hloubky 1,5 m, neboť se nachází v trase sběrače „D1“.

Délky kanalizačních řadů:

sběrač „A“	DN 300	432 m
sběrač „A1“	DN 300	5 m
sběrač „A2“	DN 300	11 m
sběrač „A3“	DN 300	22 m
sběrač „D1“	DN 300	113 m
sběrač „D2“	DN 300	12 m
sběrač „D3“	DN 300	4,8 m
	DN 400	15 m
sběrač „B“	bezvýkopová sanace DN 180	84 m
celková délka kanalizace		698,8 m

SO 04 – VODOVOD

Stavební objekt obsahuje vodovodní řady v ul. Hájkova z PE 90 nebo PE 110 mm, SDR 11, PN 10 PE100RC. Nad vodovodem bude uložen vyhledávací vodič CY6 a ochranná folie. Na řadech bude osazeno 5 podzemních hydrantů s funkcí odkalovací nebo odvzdušňovací (H1 – H5), které mohou být využity i jako požární. Na vodovodu budou dva nadzemní požární hydranty na potrubí DN 100 (H6 a H7).

Vodovodní řad 1 bude napojen na stávající potrubí PE 110 u stávajícího podzemního hydrantu v dolní části ulice. Řad 1 bude veden do čerpací stanice. Před čerpací stanicí odbočí řad 1-1, který bude zásobit dolní zástavbu do nadmořské výšky 505 m n.m. Výtlačný řad z čerpací stanice je označen jako řad 2. Výhledově může sloužit jako výtlač do vodojemu v lokalitě Nad lípou. Do té doby bude sloužit jako zásobní řad. Na konci výtlačku odbočí řad 2-1, který bude sloužit jako přívod do ZTV Pod Kalichem. Z řadu 2-1 odbočí řad 2-1-1 pro zásobování střední části stávající zástavby v ul. Hájkova a řad 2-1-2 pro horní část ulice. K pozemku 1550/10 je vysazen řad 2-1-1-1 pro možnost dalšího rozšíření.

Součástí objektu je položení chráničky PE 40mm v souběhu s vodovodním řadem 2 pro zatažení optického vedení pro výhledovou komunikaci mezi čerpací stanicí a plánovaným vodojemem v délce 301 m.

Rozsah vodovodních řadů:

Řad 1	HDPe 110/6,6 mm PN 10	89 m
Řad 1-1	HDPe 90/5,4 mm PN 10	98 m
Řad 2	HDPe 110/6,6 mm PN 10	300,3 m
Řad 2-1	HDPe 110/6,6 mm PN 10	61,3 m
Řad 2-1-1	HDPe 90/5,4 mm PN 10	116 m
Řad 2-1-1-1	HDPe 90/5,4 mm PN 10	4 m
Řad 2-1-2	HDPe 110/6,6 mm PN 10	26 m
Potrubí k hydrantům	HDPe 110/6,6 mm PN 10	9,5 m
Celkem délka vodovodu		704,1 m

SO 09 – PŘÍKOP

Otevřený příkop bude sloužit k odvádění srážkových vod ze silničního příkopu, do kterého je zaústěný sběrač „D3“, do drobného vodního toku. Délka příkopu je 33 m. Svahy příkopu budou provedeny ve sklonu 1:2. Šířka dna bude 600 mm. Dno a spodní části svahů budou opevněny kamennou skládanou rovinaninou uložených do štěrku. Horní části svahů budou ohumusovány a osety travinou. Ve dně příkopu budou cca po 5-ti metrech provedeny stabilizační prahy – výška cca 5 cm, provedení z kamenů uložených do betonového lože, šířka prahu 0,5 m. V místě vyústění příkopu do stávajícího koryta bude opevněno koryto vodního toku kamennou rovinaninou min. 1 m proti a 2 m po proudu.

Provozní soubory:

Dokumentace provozních souborů řeší strojní vybavení, elektrické vedení a zařízení a automatický systém řízení včetně technologického schéma.

PS1 ATS strojní část

PS2 ATS elektročást

PS 3 ATS část ASŘ

Přítok vody do ČS bude řadem 1 (PE110). Nátoky do akumulací budou nad maximální hladinou. Hladina bude maximálně 2,5 m. Bezpečnostní přelivy budou na kótě 497,2 m n.m. Řízení nátoky bude plovákovým uzávěrem.

Čerpací stanice bude vybavena třemi čerpadly. Jeden stroj bude sloužit jako rezerva pro běžné špičkové odběry. Na odbočce výtlaku bude v nadzemní části tlaková nádoba. Na nátoky a na výtlaku bude vodoměr s čidlem. Na sání ATS bude by-pass akumulace – propojení přítoku do ČS a sání čerpadel. Součástí technologického vybavení bude dávkovací zařízení na chlornan sodný. Na výtlaku bude proveden obtok čerpací stanice pro případ výpadku elektrického napájení ČS. K odvětrání akumulací bude osazen systém na filtraci vzduchu.

Pro napájení ČS bude zřízen nový kabelový přívod elektrické energie. V případě plánované odstávky dodávky el. energie bude možnost napojit stanici na dovezený mobilní zdroj. Pro přenášení dat bude osazena telemetrická stanice pro řízení spotřebičů (čerpadla, klapky) a pro přenos informací o provozních a poruchových stavech ČS do mobilní sítě.

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15, odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 115 odst. 1 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení ve věci stavebního povolení k vodnímu dílu „Sušice – stavební úprav v ulici Hájkova, SO 02 ČERPACÍ STANICE, SO 03 KANALIZACE, SO 04 VODOVOD, SO 09 PŘÍKOP“ v katastrálním území Sušice nad Otavou na p.p.č. 2261/2, 2261/1, 2688, 1418/5, 1416/3, st. 1250, 2327/2, st. 1611, 1549, 2328/22, 1474/5, a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s ohledáním věci na místě dne

6.9.2018 v 9.00 hodin

se srazem na místě stavby v ul. Hájkova, na komunikaci u č.p. 126, Sušice III.

Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům se nepřihlíží.

Po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky vodoprávní úřad dává možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to ve lhůtě 5 dní. Po uplynutí této lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí (2.patro, kancelář č. 201, úřední dny: pondělí 8.⁰⁰-12.⁰⁰ a 12.³⁰-17.⁰⁰, středa 8.⁰⁰-12.⁰⁰ a 12.³⁰-17.⁰⁰ a pátek 8.⁰⁰-12.⁰⁰ a 12.³⁰-14.⁰⁰).

Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručení oznámení se provádí v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenu patnáctý den po vyvěšení. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručuje jednotlivě.

Poučení:

Účastník řízení si může podle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.

Účastníci mají právo podle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko.

Účastníci řízení mají podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu právo činit si výpisy ze spisu a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části.

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí

Obdrží:

Městský úřad Sušice, Odbor kancelář starosty – k vyvěšení na úřední desce

Účastníci stavebního řízení:

- *podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu, kteří obdrží písemné vyhotovení oznámení:*

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené EKO EKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 37001 České Budějovice

Jiří Strejc, Hájkova 108, Sušice III, 34201 Sušice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, 40502

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 13000
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37010 České Budějovice
SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY s.r.o., Na Hrázi 270, 34201 Sušice
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5

Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Sušice:

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Výčet parcelních čísel sousedních pozemků v k.ú. Sušice nad Otavou:

1474/1, 1548/2, 1550/9, 1550/8, 1550/10, 1550/19, 1550/1, st. 912/1, st. 3379, st. 1073, 1553/3, st. 1116, 1553/4, 1555/1, 1554, 1555/2, st. 770, st. 428, 1415/3, 1415/4, 1415/1, 1416/2, 1418/3, 1418/1, 1418/6, 1418/7, 2580, 1422/1.

Dotčené orgány:

Městský úřad Sušice, Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Sušice, Odbor dopravy a silničního hospodářství

do datové schránky:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ÚP Klatovy, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy 2

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV

Vyvěšeno na úřední desce

dne.....

Sejmuto z úřední desky

dne.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce

dne.....

Sejmuto z elektronické desky

dne.....