

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor životního prostředí

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 1073/22/ZPR/Ran

V Sušici dne 16.5.2022

Spisová značka: 1057/22/ZPR/Ran

Úředně oprávněná osoba: Randák, 082

Kontakt: 376 540 168, frandak@mususice.cz

Oznámení o zahájení řízení

Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice, zastoupen Ing. Jiřím Täglem, Měchurova 354, 339 01 Klatovy dne 25.1.2022 podala žádost o povolení stavebních úprav dokončené stavby vodního díla „Hrádek u Sušice - rekonstrukce Hrádeckého rybníka /Mlýnský rybník/“ na pozemku p.č. 410/2, 409/1, 1286/1, 714/1, 713/1, 410/1, 1323, 410/4, 410/3, 407/1, 412/3, 1307, 711/1, 1300/50, 1300/1 a 711/4 v k.ú. Hrádek u Sušice, přístup ke staveništi bude na pozemcích p.č. 408/1, 407/4, 408/2, 407/12, 469/19, 469/172, 407/13, 469/173, 407/14, 469/4, 407/15 a 407/2 v k.ú. Hrádek u Sušice. Dále bylo požádáno o změnu povolení k vzdouvání a akumulaci povrchových vod vydané MÚ Sušice, odborem ŽP ze dne 21.11.2012 pod č.j. 1720/12/ZPR/Ran na pozemku p.č. 410/1 a 410/4 v katastrálním území Hrádek u Sušice a o povolení akumulace a vzdouvání povrchových vod na pozemku p.č. 713/1 v k.ú. Hrádek u Sušice ve vodní ploše 1 a 2. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Popis stavby:

SO 01 – Odbahnění a úprava břehů:

Odbahnění zátopů s celkovým množstvím sedimentů 32 048 m³ – sediment bude částečně odvodněn a provzdušněn na hromadách uložených na okraji rybníka (mezideponie) – odtud bude odvážen po provizorní příjezdové komunikaci na místo určení dle zhotovitele. Plocha dna nádrže bude vysahována k hlavní odvodňovací stoce a výpustnému zařízení, kóta dna je 482,6 m n.m. Bpv. Terénní úpravy, tvarování zadní části rybníka – vytvoření tůně hloubky 0,6 – 1,5 m a mokřadu max. hloubka 0,7 m, pozvolné svahování dna se sklonem 1 : 3 – 4, zachování stávajícího ostrova terén ostrova se bude nacházet 0,62 – 1,05 m nad úrovní H_n, čemuž odpovídá výška 0,22 – 0,65 m nad H_{max}. Úprava břehů rybníka – svahování břehů (sklon 1 : 2), následné rozproštění ornice v tl. 100 mm a její zatravnění nad úrovní H_n. Břeh se sklonem 1 : 1,5 při přítoku do rybníka IDVT 10261924 v místě navazujícího ponechaného litorálního pásma bude v délce 100,0 m opevněn záhozem z lomového kamene 80 – 500 kg s urovnáním líce v min. tl. 400 mm s kamennou patkou shodné hloubky a šířky 0,6 m. Plocha nádrže při hladině normál je 2,2390 ha a při maximální hladině 2,3544 ha.

SO 02 – Oprava hráze:

Čelní hráz bude opravena v celkové délce 58,0 m, kdy dojde k vybourání stávající konstrukce včetně betonového základu a zřízení nového železobetonového zdiva obloženého na návodní straně kamennou zdí z lomového kamene na cementovou maltu. Zeď bude opatřena parapetní železobetonovou deskou a ocelovou pozinkovanou konstrukcí zábradlí (v místě schodů bude vynecháno a nahrazeno odepínatelnými řetízky). Boční hráz bude opravena v délce 260,0 m, kdy po pokácení veškerých dřevin dojde k odtěžení nevhodné organické vrstvy a zeminy z koruny hráze a návodního líce ponechaná část hráze bude zhutněna. Svahování hráze bude ve sklonu 1:2 návodního svahu a 1:2 vzdušného svahu. Návodní svah bude do úrovně H_{max} opevněn pohozem z lomového kamene 125 – 250 mm v tl. 300 mm. Pohoz bude ve dně rybníka stabilizován kamennou patkou o hloubce 0,5 m a šířce 0,6 m. Koruna hráze šířky 3,0 m bude opatřena mlatovou cestou o šířce 2,5 m. Kóta koruny hráze 486,00 m.n.m Bpv.

SO 03 – Výměna výpustného zařízení:

Vybourání stávajícího betonového požeráku s částí výpustného potrubí OC DN 500 v délce cca 5,7 m a nahrazení prefabrikovaným dvoudrážkovým požerákem vnitřní rozměry 600/800, výška nadzemní části 3,4 m uloženým na betonovém základu. Nové odtokové potrubí v délce původního vybouraného bude z PVC KG SN10 DN500 s napojením na stávající OC DN 500 m spojkou s obetonováním. Požerák bude zpřístupněn ocelovou pozinkovanou lávkou opatřenou zábradlím. Kapacita spodní výpusti je 0,255 m³/s. Na požeráku bude umístěna vodní značka (cejch) v úrovni hladiny H_n a H_{max}.

SO 04 - Výměna bezpečnostního přelivu

Stávající betonové potrubí v délce 3,9 m se vybourá za současného překopu nezpevněné cesty. Dojde k jeho nahrazení železobetonovým potrubím DN 600 ve shodné délce. Potrubí bude na obou čelech opatřeno zdmi z lomového kamene krytými parapetními železobetonovými deskami. Nad deskami bude zřízeno oboustranné pozinkované zábradlí. Před vtokem do potrubí bude zřízen betonový práh pro nastavení úrovně přelivu (bude opatřen pozinkovaným U profilem pro vložení dřevěných dluží). Dno a svahy mezi prahem a vtokem budou opevněny kamennou dlažbou tl. 250 mm. Dno a svahy před prahem budou opevněny záhozem z lomového kamene v délce 2,0 m; shodné opevnění dna i svahů bude provedeno v délce 6,0 m i u odtokového koryta. Přelivná hrana je navržena na kótě 485,30 m n. m přelivné hrany šířky 1,5 m. Kapacita bezpečnostního přelivu je 0,44 m³/s.

SO 05 - Nouzový přeliv

Nouzový přeliv je navržen jako opatření pro zvýšení bezpečnosti vodního díla a pro zajištění převádění povodňových průtoků rybníkem. Přeliv je navržen jako průleh v pravém břehu náhonu o přelivné hraně v délce 29,0 m a bude tvořen betonovým prahem šířky 600 mm s osazeným profilem U140 pro vložení dřevěných dluží, výška dluží, bude upravena dle skutečné hladiny v náhonu kóta prahu je 485,30 m.n.m. Bpv. Návodní svah bude mezi betonovým prahem a korytem náhonu opevněn záhozem z lomového kamene 80-200 kg zajištěného patkou rovněž z lomového kamene (500/600 mm). Odtokové koryto z přelivu je navrženo jako průleh umožňující volný průchod se sklony svahů 1 : 4 a o hloubce 0,4 – 0,6 m. Dno i svahy budou zatravněny. V místě napojení průlehu do vodního toku bude koryto opevněno záhozem z lomového kamene 80-200 kg zajištěného patkou z lomového kamene. Kapacita nouzového přelivu je 13,43 m³/s.

SO 06 - Oprava naučné vodní plochy

Je navržena výměna odběrného objektu včetně výměny napouštěcích potrubí PE80 2×10,0 m s překopem boční hráze rybníka. Nově bude zhotoven dvojitý monolitický požerák dvoudrážkový pro možnost napouštění jednotlivých nádrží 1 a 2 samostatně. Návodní svah v místě objektu bude opevněn oboustrannými betonovými křídly. Nové napouštěcí potrubí bude PE 100 kanal SDR11 160×14,6 v délce 2×11,0 m s obetonováním. Konec potrubí bude v prostoru svahu obou nádrží seříznuto ve sklonu svahu.

U obou vodních ploch dojde k opravě čelních hrází (kamenná obkladní zeď v délce 13,0 vodní plocha 1 a 22,0 m vodní plocha 2, kdy stávající konstrukce budou vybourány včetně betonového základu a nahrazeny novou zděnou návodní stranou (lomový kámen do cementové malty) zpevněnou železobetonem. Zdi budou opatřeny železobetonovými parapetními deskami. Dále dojde k výměně stávajících dřevěných požeráků za nové prefabrikované, dvoudrážkové, železobetonové požeráky a k částečnému překopu hrází z důvodu vyjmutí a nahrazení částí odpadního potrubí (v délce cca 4,0 m u nádrže č. 1 – nahrazeno potrubím délky 3,0 m; a 12,0 m u nádrže č. 2). Požeráky budou opatřeny pozinkovanými lávkami. Dále dojde k úpravě svahů nádrží, kde bude odkopána zemina dna a svahů a provedeno svahování ve sklonu 1 : 1 – 1,5. Svahy se opevní záhozem z lomového kamene 80-200 kg a zajistí se při patě svahu kamennou patkou 400/400. U nádrže č. 1 bude levý břeh při oplocení utěsněn pod kamenným záhozem jílem v délce 30,0 m. Kapacita spodní výpusti je 0,255 m³/s. Na požeráku bude umístěna vodní značka (cejch) v úrovni hladiny H_n a H_{max} .

SO 07 - Provizorní příjezdová cesta

Ze silnice č. III/18719 je v místě stávajícího sjezdu na zemědělské pozemky na pozemku parc. č. 407/15 navržena provizorní zpevněná cesta (zpevnění silničními panely či šterkodrtí apod.) sloužící jako přístup na staveniště v rámci plánu organizace výstavby (POV). Šířka bude 4,0 m a délka 550,0 m. Příjezdová cesta bude na pozemcích p.č. 408/1, 407/4, 408/2, 407/12, 469/19, 469/172, 407/13, 469/173, 407/14, 469/4, 407/15 a 407/2 v k.ú. Hrádek u Sušice. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu – plošná úprava terénu a zatravnění.

Převádění vody během stavby - před zahájením prací provedena manipulace na vtoku do náhonu, čímž bude v náhonu během prací zajištěn minimální průtok $Q_{min} = 0 - 0,100$ m³/s. V místě jalového přelivu umístěného cca 40 m před navrhovaným nouzovým přelivem bude zřízena ochranná zemní hrázka a protékající voda bude odváděna odpadním korytem od jalového přelivu, který bude vyhrazen. Zároveň bude vyhrazeno jalové stavidlo před vtokem do rybníka, které bude odvádět případnou prosakující vodu z náhonu.

Změna výrokové části I. povolení k vzdouvání a akumulaci povrchových vod vydané MÚ Sušice, odborem ŽP ze dne 21.11.2012 pod č.j. 1720/12/ZPR/Ranu v MVN Mlýnský rybník spočívá ve změně rozsahu nakládání a pozemků, na kterých bude nakládání s vodami realizováno.

Rozsah změn povolení:

Vzdouvání a akumulace bude realizována na pozemcích p.č. 410/1, 410/4, 1300/1 a 410/3 v k.ú. Hrádek u Sušice.

v tomto rozsahu:

celkový objem vzduté a akumulované vody	45,08 tis. m ³
objem při hladině normál	35,894 tis. m ³
hladina normálu	485,30 m n.m. Bpv
zatopená plocha	2,2390 ha
maximální hladina akumulované vody	485,70 m n.m. Bpv
zatopená plocha	2,3544 ha
délka vzdutí při max. hladině	250 m

Nakládání s vodami ve vodní ploše 1 a 2

Nakládání s povrchovými vodami ve vodní ploše 1 bude ve výši 0,224 tis. m³ při maximální hladině 483,80 m.n.m. Bpv. Délka vzdutí při maximální hladině je 27,5 m.

Nakládání s povrchovými vodami ve vodní ploše 2 bude ve výši 0,2925 tis. m³ při maximální hladině 483,80 m.n.m. Bpv. Délka vzdutí při maximální hladině je 26,5 m.

Účelem nakládání s vodami je akumulace vody, zadržování vody v krajině.

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sušici, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení správního řízení. a zároveň nařizuje podle ustan. § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání a ohledání na místě, které se bude konat.

dne 14. 6. 2022 v 9:00 hodin

se srazem na obecním úřadu obce Hrádek.

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit v den ústního jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům se nepřihlíží.

Po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky vodoprávní úřad dává možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to ve lhůtě 5 dní. Po uplynutí této lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.

Nahlízet do spisu lze na odboru životního prostředí Městského úřadu v Sušici, úřední dny: Po a St 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00, Pá 8:00 - 11:00 kancelář č. 202.

Poučení:

Účastník řízení si může podle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.

Účastníci mají právo podle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko.

Účastníci řízení mají podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu právo činit si výpisy ze spisu a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části.

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání

námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle § 114 odst. 2 vedoucí odboru stavebního zákona nepřihlíží.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Obecního úřadu Hrádek a Městského úřadu Sušice.

Vyvěšeno na úřední desce
dne.....

Sejmuto z úřední desky
dne.....

Vyvěšeno na elektron. úřední desce
Dne

Sejmuto z elektron. úřední desky
dne

Rozdělovník:

Obdrží účastníci řízení k nakládání s povrchovými vodami:

Jiří Vojta, Hrádek 188, Sušice 342 01

Datová schránka:

Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice, zastoupena Ing. Jiří Tägler s.r.o., Měchurova 354, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice

Obdrží účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

Jiří Vojta, Hrádek 188, Sušice 342 01

Petr Přibáň, Čapkova 1627, Roztoky 252 63

Hana Štěpánová, Villaniho 735, Sušice 342 01

Ivana Kalivodová, Hrádek 147, Sušice 342 01

Jan Toman, Hrádek 63, Sušice 342 01

Datová schránka:

Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice, zastoupena Ing. Jiří Tägler s.r.o., Měchurova 354, 339 01 Klatovy

Výrobní obchodní družstvo Svatobor, Hrádek 246, 342 01 Sušice

ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Sušice:

Účastníci řízení dle § 109 písmene e) a f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Výčet parcelních čísel sousedních pozemků v k.ú. Hrádek u Sušice, pozemky p.č. 407/4, 406/4, st.207, 406/5, 407/5, 44/1, 44/8, 409/2, st.227/2, 1408, st.65/3, st.65/14, st.65/15, st.387, st.46/6, st.46/8, 1372/1, 1372/2, 28/1, st.37, st.107/1, st.40/2, st.39, 713/2, 1302/53, 714/2, st.322, st.168, 712/1, 712/3, 712/4, st.237, st.265, 712/5, st.223, st.377, 716/13, 469/143, 1302/51, 1302/14, 711/5, 710/4, 469/13, 469/15, 469/20, 469/144, 412/4, 469/145, 469/161, 469/162, 469/5 a 407/2, 469/22, 400/2, 400/3, 469, 167, 400/1, 397/3, 403/5, 403/4 a 407/6.

Dotčené orgány:

MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP

MÚ Sušice, odbor ŽP – orgán ochrany přírody, ochrany ZPF a odpadové hospodářství

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň 306 13 - orgán ochrany přírody

Obecní úřad Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice –orgán ochrany přírody.

Upozornění pro žadatele:

Je třeba uhradit správní poplatky za požadovaná povolení.

Správní poplatek za společné povolení ve výši 1500- Kč je stanoven v položce 18 odst. 1 písm. h) sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky je třeba uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Sušice nebo bezhotovostní platbou na účet Města Sušice, bankovní spojení 5070382/0800, variabilní symbol 51361, spec. symbol 105722.